

PREZZIARIO EDILIZIA E OPERE CIVILI

20 - RIVESTIMENTI

26 - OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

26.01	Soglie, sottogradi o simili in pietra o marmo		
26.01.01	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16 x 18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:		
A	Travertino	m	
B	Marmo bianco di Carrara	m	
C	Trani chiaro	m	
D	Granito nazionale	m	
E	Botticino classico	m	
26.01.02	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, per pedate o sottogradi, poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillatura dei giunti e grappe:		
A	Travertino	m2	
B	Marmo bianco di Carrara	m2	
C	Botticino classico	m2	
D	Trani chiaro	m2	
E	Granito nazionale	m2	
26.02	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe		
A	Travertino	m2	
B	Peperino grigio	m2	
26.03	Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale, ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc., misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto:		
A	Travertino	m2	
B	Marmo bianco di Carrara qualità corrente	m2	
C	Trani chiaro	m2	
D	Graniti nazionali o sieniti	m2	
E	Botticino classico	m2	
26.03.01	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate:		
A	Per marmi	m2	
B	Per travertini	m2	
C	Per pietre dure (graniti, ecc.)	m2	
26.03.02	Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale:		
A	Per marmi e travertini	m2	
B	Per pietre dure (graniti, ecc.)	m2	
26.04	Stipiti, architravi, anche con semplici modanature e coste rifilate o semplicemente smussate in blocchi di pietra di spessore superiore a 10 cm con le superfici a vista levigate, poste in opera con malta di cemento, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature, grappe in ferro zincato, mastici speciali, smussature semplici:		
A	Travertino	m3	
B	Peperino	m3	
26.05	Battente di pietra naturale o marmo, riportato in opera su soglie lisce di marmo o pietra naturale, compreso l'onere dell'incavo e della saldatura, con cemento puro o con mastici, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte	m	
26.06	Lavorazioni, lucidature, smussi, lisciature		
26.06.01	Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni centimetro di spessore al metro lineare:		
A	Per marmi a travertini	m	
B	Per pietre dure (graniti, ecc.)	m	
26.06.02	Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm:		
26.06.03	Lisciato di mola:		
A	Per pietre tenere a marmi	m	

**NORMOTECH
2001**

	B	Per pietre dure (graniti, ecc.)	m	
26.06.04		Lisciato di mola e lucidato:		
	A	Per pietre tenere e marmi	m	
	B	Per pietre dure (graniti, ecc.)	m	
26.06.05		Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1 x 1 cm:		
26.06.06		Lisciato di mola:		
	A	Per pietre tenere e marmi	m	
	B	Per pietre dure (graniti, ecc.)	m	
26.06.07		Lisciato di mola e lucidato:		
	A	Per pietre tenere e marmi	m	
	B	Per pietre dure (graniti, ecc.)	m	
26.06.08		Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2 x 1 cm:		
26.06.09		Lisciato di mola:		
	A	Per pietre tenere e marmi	m	
	B	Per pietre dure (graniti, ecc.)	m	
26.06.10		Lisciato di mola e lucidato:		
	A	Per pietre tenere e marmi	m	
	B	Per pietre dure (graniti, ecc.)	m	
26.06.11		Cartabuono mitria (giunto ad angolo con listello in vista) su lastre di pietra naturale:		
26.06.12		Lisciato di mola:		
	A	Per pietre tenere e marmi	m	
	B	Per pietre dure (graniti, ecc.)	m	
26.06.13		Lisciato di mola e lucidato:		
	A	Per pietre tenere e marmi	m	
	B	Per pietre dure (graniti, ecc.)	m	
26.06.14		Esecuzione di fori per zanche	cad	
26.06.15		Gocciolatoio	cad	